

HSM Powerline 450.2 - 2 x 15 mm



Parametry techniczne

Zasilanie

400V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie na ścinki

Szerokość cięcia

2 mm

Długość ścinka

15 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-5

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

28 - 32
Szerokość szczeliny wejściowej
443 mm
Pojemność kosza
290 l
Waga
220 kg
Niszczony materiał
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka,
Wydruki komputerowe

Opis

Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline 450.2

- Mocna i trwała. Ta duża niszczarka dokumentów zapewnia bezpieczeństwo danych w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w biurze. Bez problemu niszczy wszystkie nośniki danych, przeznaczona dla grup złożonych z maksymalnie z 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.
- Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.
- Praktyczny składany blat, stanowiący element niszczarki dokumentów, może służyć do

przechowywania stosów papieru lub formularzy ciągłych.

- Zakładamy że Klient może chcieć używać urządzenie w różnych miejscach – dzięki kółkom można je w łatwy i wygodny sposób przemieszczać!

Parametry "HSM Powerline 450.2 - 2 x 15 mm"

Numer zamówienia:	1688144
EAN:	4026631025089
Obszar zastosowania:	Piętro biurowe / archiwum
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	2 mm
Długość ścinka:	15 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-4 F-2 O-4 P-5 T-5
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	28 - 32
Szybkość cięcia:	218 mm/s
Wydajność paper:	90 kg/h
Moc napędu:	2,2 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	443 mm
Pojemność kosza:	290 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 58 dB(A)
Waga:	220 kg
Kolor:	jasnoszary
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe