Banpost Serwis sp.z.o.o.
40-847 Katowice, ul. Pukowca 15
Tel. (32) 352 04 70
Fax. (32) 352 04 70

https://banpost.com.pl/oferta/179-hsm-powerline-fa-4002-118-mm.html

HSM Powerline FA 400.2 - 11,8 mm



Parametry techniczne

Zasilanie
: 400V/50Hz

Rodzaj cięcia
: Cięcie na paski

Szerokość cięcia
: 11,8 mm

Stopień bezpieczeństwa
: P-1

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²
: 144

Szerokość szczeliny wejściowej

428 mm

Pojemność kosza

460 l

Waga

445 kg

Niszczone materiały

Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgniecony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe

Opis

Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline FA 400.2

- Dzięki dużej wydajności ta wytrzymała i trwała niszczarka dokumentów jest idealna do użytku w archiwach lub jako centralne punkty niszczenia dokumentów. Zalecana dla maksymalnie 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.
- Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem przenośnika taśmowego.
- Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki wielokrotnego użytku.
- Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.
- Urządzenie jest wyposażone w praktyczny blat do przechowywania nośników danych, które mają być zniszczone.
- Urządzenie można stosować w ruchu i wyposażone jest w swobodnie działające i stabilne kółka z

hamulcem.

Parametry "HSM Powerline FA 400.2 - 11,8 mm"

Numer zamówienia:	1534144
EAN:	4026631020848
Obszar zastosowania:	Piętro biurowe / archiwum
Rodzaj cięcia:	cięcie taśmy
Szerokość cięcia:	11,8 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-1|O-1|P-1|T-1
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	144
Szybkość cięcia:	220 mm/s
Wydajność paper:	455 kg/h
Moc napędu:	4 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	428 mm
Pojemność kosza:	460 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 61 dB(A)
Waga:	445 kg
Kolor:	żelaznoszary, jasnoszary
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgniecony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe