

## HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 mm



### Parametry techniczne

Zasilanie

400V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie taśmy

Szerokość cięcia

5,8 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-2

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>

104

Szerokość szczeliny wejściowej

	428 mm
Pojemność kosza	460 l
Waga	425 kg
Niszczzone materiały	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgniecony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe

## Opis

### **Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline FA 400.2**

- Dzięki dużej wydajności ta wytrzymała i trwała niszczarka dokumentów jest idealna do użytku w archiwach lub jako centralne punkty niszczenia dokumentów. Zalecana dla maksymalnie 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.
- Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem przenośnika taśmowego.
- Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki wielokrotnego użytku.
- Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.
- Urządzenie jest wyposażone w praktyczny blat do przechowywania nośników danych, które mają być zniszczone.
- Urządzenie można stosować w ruchu i wyposażone jest w swobodnie działające i stabilne kółka z

hamulcem.

### **Parametry "HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 mm"**

Numer zamówienia:	1513144
EAN:	4026631020800
Obszar zastosowania:	Piętro biurowe / archiwum
Rodzaj cięcia:	cięcie taśmy
Szerokość cięcia:	5,8 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-2 O-2 P-2 T-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	104
Szybkość cięcia:	220 mm/s
Wydajność paper:	345 kg/h
Moc napędu:	4 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	428 mm
Pojemność kosza:	460 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 61 dB(A)
Waga:	425 kg
Kolor:	żelaznoszary, jasnoszary
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe