

HSM Powerline FA 500.3 - 10,5 x 40-76 mm



Parametry techniczne

Zasilanie

400V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie na ścinki

Szerokość cięcia

10,5 mm

Długość ścinka

40 - 76 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-2

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

	510 - 550
Szerokość szczeliny wejściowej	500 mm
Pojemność kosza	530 l
Waga	883 kg
Niszczony materiał	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Całych segregatorów akt, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe

Opis

Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline FA 500.3

- Najbardziej zaawansowany model dużych niszczarek dokumentów z linii HSM Powerline. Ta niezwykle mocna i duża niszczarka jest idealna do użytkowania w archiwach lub jako centralne punkty niszczenia dokumentów.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę.
- Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem przenośnika taśmowego.
- Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość cięcia.
- Dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania obsługa urządzenia jest intuicyjna oraz nie wymaga wcześniejszego przeszkolenia.

- Urządzenie można stosować w ruchu i wyposażone jest w swobodnie działające i stabilne kółka z hamulcem.

Parametry "HSM Powerline FA 500.3 - 10,5 x 40-76 mm"

Numer zamówienia:	1992114
EAN:	4026631033183
Obszar zastosowania:	Piętro biurowe / archiwum
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	10,5 mm
Długość ścinka:	40 - 76 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-2 O-2 P-2 T-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	510 - 550
Szybkość cięcia:	210 mm/s
Wydajność paper:	970 kg/h
Moc napędu:	7,5 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	500 mm
Pojemność kosza:	530 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 65 dB(A)
Waga:	883 kg
Kolor:	anthracite, żelaznoszary, jasnoszary
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Całych segregatorów akt, Pamięć USB, Zgniecony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe