

Otwieraczka Quadient IM-19



Parametry techniczne

Zasilanie	240V/50-60Hz
Szerokość	99,6 cm
Głębokość	56,4 cm
Wysokość	32,4 cm
Waga	63-66 kg
Prędkość	

IM-30 do 2400/godz. | IM-35 do 2000/godz.

Długość koperty

85 - 175 mm

Szerokość koperty

140 - 260 mm

Grubość kopert

4 mm

Opis

USPRAWNIA DZIAŁANIE FIRMY

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa ręczne opracowywanie korespondencji przychodzącej jest złożone i czasochłonne. Automatyzacja tego procesu to nie tylko znaczna oszczędność czasu, ale również maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia towarzyszących mu błędów. System otwierania kopert i wydobywania ich zawartości znacznie przyspiesza więc też obieg informacji w firmie, co wpływa na efektywniejszy przebieg prowadzonych przez nią interesów.

WYRĘCZA W TRUDNYCH ZADANIACH

Bez względu na to, czy przetwarzane przesyłki są jednorodne pod względem rozmiaru i grubości, czy też nie, urządzenie radzi sobie z nimi doskonale bez konieczności zmiany ustawień. Po załadowaniu kopert do podajnika samo rozpoznaje bowiem ich wielkość, a następnie rozcina je precyzyjnie z jednej, z dwóch lub z trzech stron. Co ważne, czyni to bez wytwarzania ścinków, ograniczając tym samym ilość pyłu i skrawków papieru oraz zapobiegając powstawaniu jego ostrych krawędzi, jednocześnie jednak zabezpieczając przed uszkodzeniem zawartość korespondencji.

CHRONI DOKUMENTY

Po to, by nic, co znajduje się w kopertach, nie uległo zniszczeniu podczas ich otwierania, są one rozcinane z trzech stron i rozkładane w celu umożliwienia wglądu do wnętrza (procedura standardowa w przypadku modelu IM-35). Opcjonalnie dostępna jest także funkcja elektromechanicznego wykrywania dokumentów z wykorzystaniem czterech dodatkowych czujników.

WSPOMAGA OPERATORA

Sterowanie otwieraczką IM-30 (IM-35) nie sprawia trudności użytkownikowi, a to przede wszystkim ze względu na przejrzysty panel kontrolny i możliwość zmiany zaprogramowanych funkcji za pomocą jednego przycisku. Poza tym przemyślana konstrukcja sprzętu Neopost zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do całej ścieżki kopert przez zdjęcie zaledwie jednej osłony. Proces otwierania poczty lub wydobywania jej zawartości w pełni podlega kontroli wzrokowej.

IM-30 (IM-35) działa w różnych trybach: pracuje ze stałą regulowaną prędkością lub w tempie operatora – dzięki unikatowej metodzie transportu kopert opartej na wykorzystaniu specjalnego czujnika. Zastosowanie opcjonalnego transportera taśmowego podnosi jeszcze wydajność systemu, umożliwiając sortowanie i ocenę poczty przychodzącej przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.

