

## Odpylacze HSM DE 1-8 - P425



### Parametry techniczne

Zasilanie  
220-230V/50-60Hz  
Pobór mocy silnika  
1000 W  
Wymiary (szer. x gł. x wys.)  
390x210x500 mm

### Opis

## Odpylacze HSM DE 1-8

Kompaktowy i wydajny odpylacz do pyłów klasy M jest doskonałym uzupełnieniem urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack. Zapewnia niezawodne usuwanie cząstek pyłu i kartonu. Wymagana sprężarka powietrza: 4-6 bara. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia

- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Odpylacz odpowiedni do podłączenia do urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack P425 wyposażonego w adapter.
- Odpylacz spełnia wymagania pyłów klasy M.
- Odpylacz jest zasilany prądem jednofazowym.
- Zintegrowany system czyszczący jet pulse umożliwia łatwe czyszczenie wkładów filtracyjnych.
- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Opróżnianie pyłu jest proste dzięki zbiornikowi umieszczonego w wysuwanej szufladzie.
- Uchwyt umożliwia przemieszczanie urządzenia.

### Parametry "Odpylacze HSM DE 1-8 - P425"

- **Numer zamówienia:** 2412111
- **EAN:** 4026631065481
- **Moc napędu:** 1000 W
- **Napięcie / częstotliwość:** 220-230 V / 50-60 Hz
- **Pojemność kosza:** 1 l
- **Poziom hałasu (praca jałowa):** ca. 71 dB(A)
- **Szerokość x głębokość x wysokość:** 390 x 210 x 500 mm
- **Maks. podciśnienie:** 19000 Pa
- **Maks. przepływ powietrza:** 200 m<sup>3</sup>/h
- **Powierzchnia filtra:** 0,8 m<sup>2</sup>
- **Klasa pyłu:** M
- **Linia produktów powiązanych:** ProfiPack
- **Użycie dla typu urządzenia:** P425