

Kopertownica Quadiant DS-77iQ



Parametry techniczne

Waga	79 kg
Ilość podajników	do 3
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1270x737x508 mm
Prędkość kopertowania	do 3800 zakopertowań na godz.
Typy złożenia	list, ziczag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak
Długość dokumentu	

90 - 356 mm
Szerokość dokumentu
130 - 230 mm
Długość koperty
90 - 162 mm
Szerokość koperty
160 - 248 mm

Opis

QUADIENT DS-77iQ ZASKAKUJE MOŻLIWOŚCIAMI

Wyjątkowy zestaw podajników FlexFeed wraz z unikatowym półautomatycznym mechanizmem separacji różnego typu kopert sprawiają, że kopertownica DS-77iQ zapewnia niespotykaną elastyczność w przygotowaniu przesyłek. Można za jej pomocą łączyć w jednym pakiecie różnego rodzaju materiały (np. kartki A4 i mniejsze ulotki oraz broszury), niezależnie od ich wielkości i innych parametrów. Ma to zasadnicze znaczenie nie tylko dla prowadzenia zwykłej korespondencji firmowej, ale przede wszystkim dla wysyłki korespondencji marketingowej - umożliwiając efektywne prowadzenie kampanii direct mail. Łączne składanie skomplementowanych dokumentów gwarantuje ich nienaganny wygląd, ograniczając zarazem ryzyko zacięć.

IMPONUJE INTELIGENCJĄ

Przy ogromnych możliwościach, jakie oferuje system DS-77iQ, jego obsługa jest zaskakująco prosta. Do maksimum uproszczono sterowanie urządzeniem przez człowieka (intuicyjne menu dostępne przez kolorowy wyświetlacz dotykowy), a jednocześnie zadbano o samoczynny przebieg wielu czynności. Np. wystarczy, by operator załadował do podajnika koperty i dokumenty oraz nacisnął „Start”, a kopertownica za pomocą funkcji Load'n Go automatycznie zmierzy ich długość w celu dostosowania parametrów i przygotowania odpowiednich przesyłek. Aktualne ustawienia mogą zostać łatwo zapamiętane i w dowolnym momencie wykorzystane ponownie. Wybór, uruchamianie i tworzenie zadań jest więc dla użytkownika DS-77iQ czystą przyjemnością!

DAJE PEWNOŚĆ

Aby posługując się DS-77iQ można było w sposób całkowicie zautomatyzowany i niezawodny przygotowywać korespondencję spersonalizowaną i zawierającą różnorodne materiały, urządzenie to przystosowano do obsługi wygodnych w użyciu kodów kreskowych BCR. Jest to cenne uzupełnienie jego funkcjonalności polegającej na odczycie kodów OMR. Bezbłędne przetwarzanie przesyłek ze zmienną zawartością wspiera innowacyjne oprogramowania OMS firmy Quadient. Specjalizowany software tego producenta umożliwia też zaawansowaną kontrolę opracowania poczty, obejmującą szczegółowy monitoring całego procesu oraz raportowanie.

UPRASZCZA I OPTYMALIZUJE

Kopertownica DS-77iQ zapewnia bezproblemowy dostęp do toru prowadzenia papieru. Jest to istotne w sytuacji wystąpienia zakłóceń w jej funkcjonowaniu, albowiem nie potrzeba wówczas interwencji wykwalifikowanego personelu. Również niezwykle ciche działanie urządzenia sprawia, że potrafi

przystosować się do każdego środowiska pracy.

DANE TECHNICZNE

- **Prędkość:** do 3800 zakopertowań na godz.
- **Load'n Go - automatyczne ustawienia:** TAK
- **FlexFeed - podajniki wieloformatowe:** TAK
- **Podawanie wielu stron:** TAK
- **Kaskada z wszystkich podajników:** TAK
- **Ilość podajników:** do 3
- **Funkcja składania PowerFold:** TAK (do 10 kartek max grubości 80g/m2)
- **Pamięć zadań:** 50
- **Daily Mail - podawanie ręczne:** TAK
- **Pojemność podajnika dokumentów:** 325 kartek 80 g/m2
- **Podajnik dokumentów o dużej pojemności HCDF:** opcjonalnie (725 kartek 80g/m2)
- **Pojemność podajnika kopert:** 325
- **Układarka pionowa o dużej pojemności (do 500 kopert):** opcjonalnie
- **Typy składania:** list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak
- **Różne wyjścia:** opcjonalna taca odbiorcza, wyjście boczne
- **Integracja systemu frankowania insert'n Frank:** opcjonalna
- **Długość dokumentów:** 90 - 356 mm
- **Szerokość dokumentów:** 130 - 230 mm
- **Gramatura dokumentów:** 60 - 250 g/m2
- **Długość kopert:** 90 - 162 mm
- **Szerokość kopert:** 160 - 248 mm
- **Grubość zestawu:** 2,5 mm
- **Meble na wymiar:** opcjonalnie
- **Wykrywanie podwójnych Secure'n Feed:** TAK
- **Grupowanie przed składaniem:** TAK
- **Czytnik kodów kreskowych (BRC) dla kodów 1D i 2D:** opcjonalnie
- **Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR):** opcjonalnie
- **Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR):** opcjonalnie
- **Oprogramowanie Printmachine:** opcjonalnie
- **Integracja systemu frankowania insert'n Frank:** opcjonalnie
- **Wsparcie zdalne:** Opcjonalny Serwis Online (OLS)
- **Wgrywanie nowych zadań:** Opcjonalny Serwis Online (OLS)
- **Diagnostyka on-line:** Opcjonalny Serwis Online (OLS)
- **Standardowa konfiguracja:** 3 PODAJNIKI Z TACĄ ODBIORCZĄ
- **Waga:** 79 kg
- **Długość x Wysokość x Głębokość:** 1270x508x737 mm