

## Kopertownica Quadiant DS-85i



### Parametry techniczne

Waga	110 kg
Ilość podajników	do 6
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1820x420x925 mm
Prędkość kopertowania	do 4000 zakopertowań na godz.
Typy złożenia	list, zигzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak
Długość dokumentu	

90 - 356 mm  
Szerokość dokumentu  
130 - 230 mm  
Długość koperty  
90 - 162 mm  
Szerokość koperty  
160 - 248 mm

## Opis

### **ŁĄCZY TO, CO NAJLEPSZE**

Kopertownica DS-85i integruje w sobie liczne rozwiązania, które decydują o jej wyjątkowej wydajności i prostocie obsługi. Kolorowy ekran dotykowy jest istotnym ułatwieniem dla operatora sterującego pracą maszyny, system IntelliDeck oddziela podwójne lub uszkodzone dokumenty jeszcze przed ich złożeniem, a bardzo pojemna ładowarka pionowa umożliwia odbieranie 500 kopert w 8 minutowych cyklach, oszczędzając czas, który można przeznaczyć na wykonywanie innych czynności.

### **OFERUJE WIELKIE MOŻLIWOŚCI**

Dzięki technologii FlexFeed każdy z sześciu podajników systemu DS-85i obsługuje materiały dowolnego formatu. Sposób ich przetwarzania praktycznie nie podlega ograniczeniom ze względu na funkcjonalności sprzętu. Przykładowo technologia PowerFold pozwala na pewne i bezpieczne składanie do 10 arkuszy pojedynczym łamem lub do 8 arkuszy łamem dwukrotnym. Łączne składanie wszystkich dokumentów gwarantuje idealny wygląd przygotowanej poczty, minimalizując jednocześnie ryzyko zacięć.

### **CHRONI PRZED BŁĘDAMI**

Wbudowany system skanujący umożliwia DS-85i odczyt kodów OMR oraz BCR i to wydrukowanych w dowolnym miejscu dokumentu. Odgrywają one zasadniczą rolę w zarządzaniu pracą kopertownicy – zarówno jeżeli chodzi o kompozycję zawartości przesyłek, jak i kontrolę ich produkcji. W szczególności są narzędziem eliminacji kilku typów pomyłek charakterystycznych dla ręcznego opracowywania korespondencji.

### **PROGRAMOWO UŁATWIA PRACĘ**

Oprogramowania firmy Neopot Output Management Software (OMS) stanowi podstawę licznych udogodnień, z których korzystać może użytkownik systemu kopertującego DS-85i. Zaliczają się do nich m.in.:

- automatyczne dodawanie kodów kreskowych w odpowiednim miejscu
- usuwanie starych oznaczeń OMR
- sterowanie pobieraniem załączników z wieku podajników
- samoczynny nadzór nad integralnością poczty
- różnicowanie zestawów dokumentów w zależności od liczby kartek.

## DANE TECHNICZNE

- **Wydajność:** do 4000 szt./godz.
- **Load'n Go:** TAK
- **FlexFeed:** TAK
- **Wielokrotne podawanie kartek:** TAK
- **Podawanie kaskadowe ze wszystkich podajników:** TAK
- **System kopertujący powerFold:** TAK
- **Czujnik elektromechaniczny secure'n Feed:** TAK
- **Zaklejanie kopert:** TAK
- **Pionowa układarka o dużej pojemności:** TAK
- **Kolorowy ekran dotykowy:** TAK
- **Półautomatyczna separacja kopert:** TAK
- **Ilość podajników:** do 6 sztuk
- **Pamięć:** do 50 prac
- **Typy złożenia:** list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak
- **Pojemność podajnika dokumentów:** do 725 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>)
- **Pojemność podajnika kopert:** 325
- **Pojemność Maxi feedera:** 1200 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>)
- **Długość dokumentu:** 90 - 356 mm
- **Szerokość dokumentu:** 130 - 230 mm
- **Gramatura dokumentu:** 60 - 250 g/m<sup>2</sup>
- **Długość koperty:** 90 - 162 mm
- **Szerokość koperty:** 160 - 248 mm
- **Grubość wsadu:** 2,5 mm
- **Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR):** TAK
- **Czytanie odwróconych znaków:** TAK
- **Różne wyjścia:** taca odbiorcza, wyjście boczne, taśma przenośnika: TAK
- **Odczyt kodów kreskowych (BCR):** TAK
- **Mail Piece Production Control (MPPC):** TAK
- **Oprogramowanie zarządzające:** TAK
- **Czujnik elektromechaniczny secure'n Feed:** TAK
- **Zaklejanie kopert:** TAK
- **Oprogramowanie zarządzające:** TAK
- **Krótkie podajniki:** TAK
- **Długość x Wysokość x Głębokość:** 1820x925x420 mm
- **Waga:** 110 kg