

HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 x 50 mm



Parametry techniczne

Zasilanie

400V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie kawałków

Szerokość cięcia

5,8 mm

Długość ścinka

50 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-3

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

96
Szerokość szczeliny wejściowej
428 mm
Pojemność kosza
460 l
Waga
430 kg
Niszczony materiał
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe

Opis

Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline FA 400.2

- Dzięki dużej wydajności ta wytrzymała i trwała niszczarka dokumentów jest idealna do użytku w archiwach lub jako centralne punkty niszczenia dokumentów. Zalecana dla maksymalnie 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.
- Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem przenośnika taśmowego.
- Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wbudowany system ręcznego oliwienia zapewnia wysoką wydajność i jakość cięcia przez cały czas.
- Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.

- Urządzenie jest wyposażone w praktyczny blat do przechowywania nośników danych, które mają być zniszczone.
- Urządzenie można stosować w ruchu i wyposażone jest w swobodnie działające i stabilne kółka z hamulcem.

Parametry "HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 x 50 mm"

Numer zamówienia:	1514144
EAN:	4026631020824
Obszar zastosowania:	Piętro biurowe / archiwum
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	5,8 mm
Długość ścinka:	50 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-2 O-2 P-3 T-3
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	96
Szybkość cięcia:	220 mm/s
Wydajność paper:	320 kg/h
Moc napędu:	4 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	428 mm
Pojemność kosza:	460 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 61 dB(A)
Waga:	430 kg
Kolor:	żelaznoszary, jasnoszary
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe